

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Anschlagdichtung für Wirus Hebe-Schiebe-Türen | ... (Artikelnummer: F3281)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F3281 in der Farbe Schwarz eignet sich für Wirus Hebe-Schiebe-Türen mit einem seitlichen Anschlag und verhindert dort das Eindringen von kalter Außenluft. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine besondere Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 19 mm
Breite: 6 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zu Ihrer Information: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Teleform (A) (2) 20 2475 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,56 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817038680

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 6 mm
Falzbreite in mm: 19 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 19 x 6 mm

Selbstklebend: 0 **Für Brandschutztüren:** Nein

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 8

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

