

## Anschlagdichtung für Forster Feuerschutztüren | ... (Artikelnummer: SP0525)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP0525 in der Farbe Schwarz** ist für Feuerschutztüren von Forster geeignet. Sie können bei den Brandschutztüren E30 / EI30 / EI60 / EI90 genutzt werden. Mit dieser Dichtung können, Lücken und Ritzen zwischen der Tür und dem Türrahmen abgedichtet werden. Damit kann im Brandfall, die Ausbreitung von Feuer und Rauch deutlich verzögert werden. Durch die Wahl der richtigen Anschlagdichtung und eine sorgfältige Montage kann sichergestellt werden, dass die Lebensdauer der Tür erhöht wird und das Gebäude und die darin befindlichen Personen geschützt werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13 mm
- Breite: 5,5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Vinyl-Silicon-Kautschuk

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie sämtliche umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz, indem wir Produkte herstellen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Als Auskunft für Sie:** Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, damit Sie genug Material haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,12 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817101377  
**Farbe:** Schwarz  
**Falzbreite in mm:** 60 mm  
**Material:** Vinyl-Silicon-Kautschuk  
**Maße:** 13 x 5,5 mm  
**Für Brandschutztüren:** Ja  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 5

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

