

Treppenstufendichtung | Höhe: 42 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: SP5432)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Das **Treppenkantenprofil SP5432 in der Farbe Schwarz** ist besonders gut für Treppenstufen und Trittkanten geeignet. Mit seinem schicken Dekorstreifen und der abgerundeten Trittkante, sieht das Treppenstufenprofil nicht nur schick aus, sondern ist auch noch wahnsinnig praktisch. Die Wahl des geeigneten Anti-Rutsch Aluprofil hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Treppenbelags, die örtlichen Bedingungen und die spezifischen Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Sie sind insbesondere in öffentlichen Gebäuden, in gewerblichen Einrichtungen und in Wohnhäusern von Vorteil, um Unfälle durch Stürze auf rutschigen Treppenstufen zu vermeiden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 42 mm
- Breite: 45 mm
- Länge: 2500 mm
- Geeignet für: Marmor, Naturstein und Holzstufen
- Material: Weich-PVC
- Befestigung: zum Aufkleben

Ihr Preis: 48,79 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817052563
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	Weich-PVC
Maße:	42 x 45 mm

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Länge: 2500 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 3
Form: L-Form

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

