

## Verglasungsdichtung für VEKA Fenster | 10 mm Bre ... (Artikelnummer: F1109)



### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1109 in der Farbe Weiß** ist eine VEKA Glasleistendichtung 112.050 und wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt. Dort sorgt sie dafür, dass das Fensterglas zuverlässig an seiner vorgesehenen Position hält und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung können Schmutz und Feuchtigkeit nicht mehr so einfach in die Wohnung eindringen. Auch die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

Neben VEKA Fenster, kann diese Dichtung auch in Schüco, Thyssen und viele weitere Fenster eingesetzt werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 12 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, steht im Mittelpunkt unseres Nachhaltigkeitsansatzes.

**Zur Information für Sie:** Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,87 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817025918  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 10 x 12  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Extrutech GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Filiale Berlin Kreuzberg**  
Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

