

Flügelfalzdichtung für Schörghuber Spezialtüren ... (Artikelnummer: SP0266)



Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung SP0266 in der Farbe Braun** wird für Rauch- und Feuerschutztüren von Schörghuber verwendet. Geeignet ist sie hier für gefälzt Türblattkanten, Schlagleisten und Oberblenden.

Wird die Dichtung als zusätzlicher Anschlag an Türen und Fenster angebracht, kann das Eindringen von Rauch verhindert werden werden.

Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmequalität Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 19 mm
- Breite: 11 mm
- Falzhöhe: 13 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Typ: C 762
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Dichtungen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 12,00 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817084724
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Ja
Hersteller:	Schörghuber
Dichtet ab bis zu ... mm:	12

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

