

Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 12 mm Falz ... (Artikelnummer: F2208)



Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2208 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung sorgt bei optimalem Halt, für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Weshalb eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.

Um den richtigen Sitz der Flügelfalzdichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe die wichtigste Voraussetzung.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Flügelfalzdichtung F2208](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 7 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Falzbreite: 6 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von uns eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen,

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,85 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.03.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817034453
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 2
Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 18 x 7 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

