


Unidicht WS Duo Absenkichtung von Athmer | Läng ... (Artikelnummer: BW0025)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Unidicht WS Duo Absenkichtung BW0025** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung für Euro-, Beschlag- und Profiltüren. Diese Dichtung stoppt zuverlässig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann. Die **Unidicht-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkichtung

- Länge: 958 mm (für 985 mm Normtür)
- Höhe: 31 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: PVC
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- zweiseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Unidicht anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

Ihr Preis: 48,08 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817010709
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 12 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 985 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar
Hubhöhe bis: 11 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Außentür, Innentür
Kürzbar um: 125 mm
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

