

Verglasungsdichtung für Fenster | 10 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2059)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2059 in der Farbe Grau** wird bei Fenstern in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt. Dort sorgt sie dafür, dass das Fensterglas zuverlässig an seiner vorgesehenen Position hält und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung können Schmutz und Feuchtigkeit nicht mehr so einfach in die Wohnung eindringen. Auch die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 9 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Entwicklung von Produkten wider, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information für Sie: Jede Dichtung beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,16 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817033296

Farbe: Grau

Nutbreite in mm: 5,5 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 9 x 10 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

