

Verglasungsdichtung für Fenster | 13 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F2273)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2273 in der Farbe Schwarz** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Die Dichtung wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Außenluft und gleichermaßen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern. Dabei ist es wichtig, dass Sie eine Dichtung, passend zu dem Material Ihres Fensterrahmens wählen. Nur so kann der Dichtungsgummi bestmöglich abdichten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,18 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817034927

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 3 - 4 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 13 x 13 mm

Hersteller: Graf-Extrutech GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

