

Anschlagdichtung für Holzfenster | 15 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F2696)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2696 in der Farbe Schwarz** findet Ihren häufigsten Einsatz in Holzfenster und -türen. Die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag montiert und verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie umweltfreundliche Lacke lassen sich gleichermaßen mit der Dichtung verwenden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Grundlage unserer Nachhaltigkeitsstrategie bildet die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,56 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817088418

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 4 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 15 x 8 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Extrutech GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

