

Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 11,5 mm | Farbe: weiß (Artikelnummer: BL0311)



Beschreibung:

Die **Hebeschiebetürdichtung BL0311 in der Farbe Weiß** ist besonders zur Anwendung in Hebeschiebetüren geeignet. Hebeschiebetüren sind großflächige Glastüren, die häufig in Terrassen- oder Balkonbereichen installiert werden und eine breite Öffnung für den Zugang nach draußen bieten. Damit solche Türen effektiv funktionieren und Ihr Zuhause abdichten kann, ist eine gute Dichtung unerlässlich.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 11,5 mm
- Breite: 8,7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

Unsere Hebeschiebetürdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne,

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Fett und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit das Dichtungsprofil ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 5,38 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817004517 |
| Farbe: | Weiß |
| Nutbreite in mm: | 4 mm |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Maße: | 11,5 x 8,7 mm |
| Hersteller: | Graf-Extrutech GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 8 |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

